



Číslo konania: KPUPO-2020/7547-3/34581/MX
Vybavuje/kontakt: Ing. arch. D. Maximová/+421 52 2451 124
Prešov 13. 05. 2020

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 11 odsek 1 a odsek 2 písmeno d) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) ako vecne a podľa § 9 odsek 5 pamiatkového zákona miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezisk a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva toto

rozhodnutie:

Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej aj „KPÚ Prešov“ alebo „správny orgán“) podľa § 32 odsek 4 pamiatkového zákona, na základe žiadosti o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky, doručenej dňa 30. 03. 2020 Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Vysoké Tatry, Nový Smokovec 113, Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec, zastúpenou Mgr. Róbertom Tokárom, vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky (ďalej aj „NKP“) **Kostol rímskokatolícky Nepoškvrneného počatia Panny Márie vo Vysokých Tatrách-Starom Smokovci, súp. č. 39, na pozemku KN-C parc. č. 262 v k. ú. Starý Smokovec**, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 1039/1 Vs, pred začatím jej obnovy rozhodol, že

zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky Kostol rímskokatolícky Nepoškvrneného počatia Panny Márie vo Vysokých Tatrách-Starom Smokovci, súp. č. 39, na pozemku KN-C parc. č. 262 v k. ú. Starý Smokovec, v rozsahu navrhovaného spevnenia spojov hrazdených nosných obvodových konštrukcií kostola obojstrannými oceľovými príložkami a aplikácie vnútorných sadrokartónových obkladov stien

je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

neprípustný

a

zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky Kostol rímskokatolícky Nepoškvrneného počatia Panny Márie vo Vysokých Tatrách-Starom Smokovci, súp. č. 39, na pozemku KN-C parc. č. 262 v k. ú. Starý Smokovec v rozsahu plánovaných prác:

1. Obnova veže kostola formou demontáže existujúcej veže a realizácie novej veže, sanácia základov veže, sanácia a obnova južnej steny lode a oprava priľahlého vonkajšieho schodiska podľa predloženej projektovej dokumentácie „Oprava a obnova kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie Starý Smokovec, I. etapa“, vypracoval: Ing. Anton Kálovec, 03/2020, (ďalej aj „PD“);
2. Sanácia a obnova stien kostola a bočných schodov do sakristie (II. etapa);
3. Oprava podlahy kostola a nadzákladového muriva podľa predloženej PD (III. etapa);
4. Výmena drevenej šindľovej krytiny a bleskozvodu (IV. etapa);

je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

prípustný

pri dodržaní týchto podmienok:

A. Požiadavky na zachovanie národnej kultúrnej pamiatky:

Obnova veže, sanácia základov veže a oprava priľahlého vonkajšieho schodiska (I. etapa)

1. Pri príprave a realizácii demontáže veže postupovať v súlade s návrhom v predloženej PD (v stati 4. Príprava na búranie veže na str. 9 Sprievodnej a technickej správy a v stati 4.1 Búracie práce na str. 6 Statického posudku) a tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu ostatných konštrukcií NKP. V priebehu demontáže zabezpečiť zameranie skutočných rozmerov veže a jednotlivých prvkov veže vrátane vyznačenia ich polohy, detailov tesárskej alebo iných spojov, spôsobu osadenia a kotvenia v konštrukcii a iných konštrukčných a ozdobných detailov.
2. Pri demontáži konštrukcií 1. nadzemného podlažia (ďalej len „1. N. P.“) veže šetrne (bez poškodenia) vybrať a uložiť na suchom zabezpečenom mieste hodnotné drevené prvky a detaily interiéru a exteriéru veže – výplň hlavného/južného vstupného otvoru (krídla, ozdobne stvárnené drevené zárubňu), ozdobne vymezané trojuholníkové výplne z bočných fasád, konštrukcie dreveného kazetového stropu priestoru podvežia, profilované obvodové lišty stropu, drevený obklad stien. Pri obnove veže je nutné tieto prvky opäťovne zabudovať prioritne v originálnej podobe alebo v závislosti od ich stavebno-technického stavu formou precíznej tvarovej a materiálovej kópie. Spôsob obnovy týchto prvkov vlastník alebo ním splnomocnený subjekt, po ich demontáži a pred spracovaním výrobnej/realizačnej dokumentácie obnovy, prerokuje s odborným zamestnancom z KPÚ Prešov, pracovisko Poprad (Sobotské námestie 1735/16, 058 01 Poprad).
3. Sanáciu základov veže vykonať v potrebnom rozsahu podľa predloženej PD a pokynov statika po vyhodnotení základových pomerov. Betónové základové konštrukcie veže a vonkajšieho vstupného schodiska realizovať tak, aby neboli viditeľné nad terénom. Nadzákladové soklové murivo veže a schodiska obnoviť v pôvodnom tvarovom a materiálovom vyhotovení. Navrhovanú železobetónovú dosku podlahy 1. N. P. osadiť tak, aby nebola viditeľná z vonkajšej strany a finálna pochôdzna vrstva bola v jednej úrovni s podlahou lode kostola. Rozsah nevyhnutnej výmeny schodiskových stupňov vonkajšieho schodiska vlastník alebo ním splnomocnený subjekt vopred prerokuje s odborným zamestnancom z KPÚ Prešov, pracovisko Poprad.
4. Do času obnovy novej veže je prípustné južný vstup do kostola prekryť dočasnom sedlovou alebo pultovou strieškou drevenej konštrukcie, pokrytou šindľovou alebo plechovou strešnou krytinou.
5. S montážou konštrukcií novej veže je prípustné začať až na základe odsúhlasenej výrobnej/realizačnej projektovej dokumentácie obnovy, spracovanej na základe zamerania skutočných rozmerov veže a demontovaných prvkov, v zmysle statického posudku a podmienok tohto rozhodnutia.
6. Nadsoklovú časť veže kostola (obvodové konštrukcie a zastrešenie) obnoviť v existujúcom materiálovom vyhotovení, s drenenými nosnými konštrukciami a omietaným výplňovým murivom obvodových konštrukcií z plnej pálenej tehly s výnimkou posledného podlažia, ktoré bude otvorené a v tvare podľa návrhu v predloženej projektovej dokumentácií.
7. Hornú časť novostavby veže (v úrovni zastrešenia lode kostola) realizovať s obnovením pôvodného tvaru hradzenej konštrukcie podľa zachovanej dobovej fotodokumentácie, t. j. s diagonálne vystuženými 4 poľami v strede s pootočeným štvorcovým otvorom s ozdobne vymezanou drenenou výplňou. Vzor ozdobnej výplne tohto otvoru navrhnúť na základe dochovanej dobovej fotodokumentácie a analógií podľa existujúcich ozdobných výplní kostola alebo iných hradzených stavieb v oblasti Vysokých Tatier.

8. Navrhované, pohľadovo priznané, stužujúce oceľové konštrukcie veže realizovať spôsobom, ktorý nebude v rozpore s prezentáciou pamiatkových hodnôt NKP (kvalitne) a s povrchovou úpravou v odtieni matnej grafitovej farby (kováčska čierna).
9. Novú dlážku priestoru podvežia realizovať drevenú doskovú alebo s použitím prírodnej kamennej dlažby pravouhlého formátu.
10. Náter drevených nosných prvkov obvodových konštrukcií veže a pohľadovo priznaných nosných konštrukcií zastrešenia veže (drevené zvislé, vodorovné a diagonálne hrazdené konštrukcie fasád; nosný rám hlavného južného vstupu; krovky, pomúrnice, väznice a konzoly) povrchovo upraviť matným náterom v odtieni tehlovo-hnedej farby.
11. Náter nenosných - výplňových alebo ozdobných konštrukcií, prvkov a detailov fasád a zastrešenia veže (ozdobne vyrezávané výplne konzol zastrešenia, pohľadovo priznané podbitie strešných rovín, výplne otvorov a dverí a ostatné ozdobné a výplňové prvky fasád a zastrešenia) povrchovo upraviť matným náterom v odtieni žltokrovej farby.
12. Výplňové tehlové murivo veže omietnuť hladkou priedušnou omietkou s priedušným náterom zosúladeným s ostatnými obvodovými konštrukciami kostola.
13. Presné odtiene drevených konštrukcií, prvkov a detailov fasád a zastrešenia a presný spôsob a odtieň výmaľby omietkových vrstiev veže NKP vlastník vopred prerokuje s odborným zamestnancom z KPÚ Prešov, pracovisko Poprad, na základe ním predložených vzorkovníckych náterov.

Sanácia a obnova stien kostola (aj južnej) a bočných schodov do sakristie (I. a II. etapa) a oprava podlahy a nadzákladového muriva kostola (III. etapa)

14. O rozsahu a spôsobe obnovy drevených nosných konštrukcií obvodového plášťa kostola (mimo veže) rozhodne KPÚ Prešov na základe výsledkov prieskumu biotického poškodenia prvkov, resp. na základe zisteného rozsahu poškodenia nosných prvkov hrazdenej konštrukcie.
15. Obnovu bočného schodiska do sakristie realizovať v potrebnom rozsahu v existujúcom materiálovom a tvarovom vyhotovení. Prípadné nové betónové základové konštrukcie schodiska realizovať nad terénom pohľadovo nepriznané.
16. Pri obnove omietkových vrstiev interiéru a exteriéru, pri obnove kamennej soklovej časti (nadzákladového muriva) a obnove povrchovej úpravy drevených konštrukcií kostola postupovať v súlade s podmienkami rozhodnutia o obnove, vydaného KPÚ Prešov na základe prípravnej dokumentácie obnovy „Návrh na reštaurovanie pamiatky rímskokatolíckeho Kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie Vysoké Tatry-Starý Smokovec“ (vypracoval: Mgr. art. Rudolf Boroš, 2018) dňa 19. 02. 2019 pod č. konania KPUPO-2019/5740-4/13148/MX.
17. Pri obnove drevených konštrukcií podlás dodržať podmienky rozhodnutia o zámere obnovy, vydaného KPÚ Prešov dňa 17. 01. 2013 pod č. konania PO-2013/154-2/717/MX. Presný odtieň vrchného náteru drevených podlahových dosiek vlastník vopred prerokuje s odborným zamestnancom z KPÚ Prešov, pracovisko Poprad, na základe ním predloženej vzorkovnice náterov.

Výmena drevenej šindľovej krytiny a bleskozvodu (IV. etapa):

18. Výmenu krytiny realizovať s použitím kvalitného dreveného šindľa a pri zachovaní existujúceho tvaru zastrešenia, sklonov strešných rovín, úrovní hrebeňov a odkvapov a jednotlivých prvkov a detailov zastrešenia.
19. V prípade zistenia nezvratne poškodených častí drevených konštrukcií krovu, obnovu týchto častí realizovať, podľa rozsahu poškodenia, formou čiastkových protéz s rovnakým prierezom, resp. výmenou a doplnením jednotlivých častí, alebo prvkov za tvarové a materiálové kópie s uplatnením pôvodného spôsobu opracovania, spojenia a uloženia. Väčší rozsah sanácie nosných prvkov je potrebné vopred prerokovať so statikom a odborným zamestnancom z KPÚ Prešov, pracovisko Poprad.
20. Pri výmene strešnej krytiny je prípustné, podľa zachovanej dobovej fotodokumentácie, obnoviť zaniknuté prvky zastrešenia (ozdobné čelové dosky štítov, ozdobné ukončenie v hrebeni zastrešenia, ozdobnú plechovú helmicu vo vrchole veže kostola).

21. Podmienky pre prípravu a vykonávanie obnovy môžu byť na základe aktuálnej úrovne poznania spresnené alebo doplnené KPÚ Prešov aj v štádiu prípravy, projektového spracovania alebo počas realizácie prác.
22. Vlastník je povinný vopred oznámiť KPÚ Prešov, pracovisko Poprad (Sobotské námestie 1735/16, 058 01 Poprad; podatelna.pp@pamiatky.gov.sk) začiatok a predpokladaný koniec obnovy predmetnej národnej kultúrnej pamiatky.

B. Požiadavky na rozsah a obsah prípravnej a projektovej dokumentácie:

1. Pre určenie rozsahu a spôsobu obnovy drevených nosných konštrukcií obvodového plášťa kostola (mimo veže) spracovať prípravnú dokumentáciu obnovy - odborný posudok o stave biotického poškodenia nosných drevených konštrukcií obvodového plášťa NKP.
2. Po demontáži veže kostola a pred realizáciou novej veže spracovať realizačnú/dielenskú dokumentáciu obnovy, vyhotovenú na základe zamerania skutočných rozmerov veže, jednotlivých rozobratých konštrukcií, v nadväznosti na projektovú dokumentáciu „Oprava a obnova kostola Nepoškvreneného počatia Panny Márie Starý Smokovec, I. etapa“ (vypracoval: Ing. Anton Kálovec, 03/2020 a s rešpektovaním podmienok tohto rozhodnutia).
3. Rekonštrukciu bleskozvodu je prípustné realizovať len na základe odsúhlásenej projektovej dokumentácie obnovy.
4. Projektovú dokumentáciu obnovy, podľa § 32 odsek 8 pamiatkového zákona, môže spracovať len fyzická osoba oprávnená na projektovú činnosť zákonom č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
5. Projektovú dokumentáciu obnovy a každú jej zmenu je vlastník povinný, v zmysle § 32 odsek 9 pamiatkového zákona, v priebehu spracovania prerokovať s Krajským pamiatkovým úradom Prešov.
6. Požadovanú prípravnú a projektovú dokumentáciu obnovy, v zmysle § 32 odsek 10 pamiatkového zákona, predloží vlastník Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, ktorý o každej prípravnej a každej projektovej dokumentácii obnovy vydá osobitné záväzné stanovisko.

C. Vykonanie nevyhnutných výskumných prác:

Ak v priebehu obnovy dojde k odkrytiu nepredpokladaného nálezu (veci pamiatkovej hodnoty), podľa § 32 odsek 14 pamiatkového zákona, ten, kto práce vykonáva, je povinný ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a až do vydania rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu. Krajský pamiatkový úrad Prešov rozhodne o ďalšom postupe obnovy a/alebo úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia nálezu.

Štátny pamiatkový dohľad v priebehu obnovy národnej kultúrnej pamiatky, podľa § 32 odsek 13 pamiatkového zákona, vykonáva Krajský pamiatkový úrad Prešov.

Každú zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je potrebné prerokovať a odsúhlasiť správnym orgánom, ktorý ho vydal, t. j. Krajským pamiatkovým úradom Prešov.

V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote neboli vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutie/povolenie príslušného stavebného úradu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Odôvodnenie:

V nadväznosti na výsledky prípravnej dokumentácie obnovy - statického posudku „Kostol Nepoškvreneného Počatia Panny Márie Starý Smokovec“ (vypracoval: Ing. Anton Kálovec, 12/2018),

odsúhlasenej záväzným stanoviskom, vydaným KPÚ Prešov dňa 19. 02. 2019 pod číslom KPUPO-2019/4021-3/13153/MX a v súlade s podmienkami tohto záväzného stanoviska, predložil vlastník predmetnej NKP žiadosť o vyjadrenie k zámeru obnovy veže NKP Kostol rímskokatolícky Nepoškvreneného počatia Panny Márie vo Vysokých Tatrách-Starom Smokovci, súp. č. 39, na pozemku KN-C parc. č. 262 v k. ú. Starý Smokovec podľa predloženej projektovej dokumentácie obnovy „Oprava a obnova kostola Nepoškvreneného počatia Panny Márie Starý Smokovec, I. etapa“ (vypracoval: Ing. Anton Kálovec, 03/2020). Predložená projektová dokumentácia rieši spôsob, postup a rozsah obnovy NKP, spracovaný na základe zamerania skutkového stavu, statického posúdenia z roku 2018, výhodnotenia porúch na objekte a na základe dobovej fotodokumentácie pôvodnej veže, rozplánovaný do 4. etápu v rozsahu: obnova veže kostola formou demontáže existujúcej veže a realizácia novej veže, sanácia základov veže, sanácia a obnova južnej steny lode, oprava príľahlého vonkajšieho schodiska (I. etapa); sanácia a obnova stien kostola a bočných schodov do sakristie (II. etapa); oprava podlahy kostola a nadzákladového muriva (III. etapa) a výmena drevenej šindľovej krytiny a bleskozvodu (IV. etapa).

KPÚ Prešov overil všeobecne prístupné údaje o vlastníctve predmetnej NKP na webovom sídle Ústavu geodézie a kartografie Slovenskej republiky (Katastrálny portál) podľa listu vlastníctva č. 398 v k. ú. Starý Smokovec a zistil, že vlastníkom predmetnej NKP je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry, Nový Smokovec 113, Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec.

Rímskokatolícky kostol Nepoškvreneného počatia Panny Márie je situovaný v severovýchodnej časti Starého Smokovca, na neoplotenom pozemku s miernym južným sklonom, v blízkosti (južne od) stanice pozemnej lanovky na Hrebienok, severne od Grandhotela v Starom Smokovci. Kostol dal postaviť spišský biskup Juraj Csaszka na žiadosť arcikňažnej Klotildy v roku 1888. Projekt vypracoval známy spiškosobotský architekt Gedeon Majunke, vnútorné stolárske práce realizovala renomovaná firma G. A. Weis z Kežmarku. Kostolík drevenej hradzenej konštrukcie s výplňovým, tehlovým, omietaným murivom, na pomerne vysokej podmurovke s kamenným obkladom z masívnych travertínových blokov, je 1-loďový, s polygonálnym (3-bokým) oltárnym záverom na severnej strane a transeptom, dotvárajúcim pôdorys kostola do tvaru latinského kríža, na bočných fasádach (východnej a západnej) vystupujúcim vo forme rizalitov. Na severnej strane sa k polygónu svätyne pripája malá sakristia tiež na polygonálnom pôdoryse, prístupná aj z vonka po travertínovom schodisku. Na južnej strane z pôdorysu pozdĺžnej lode vystupuje hranolová veža, v južnej fasáde ktorej je situovaný hlavný vstupný otvor do kostola, prístupný po vonkajšom masívnom travertínovom schodisku. Zastrešenie lode a transeptu je sedlové, veža je ukončená 4-bokou ihlanovou strechou s námetkami. Strešné roviny sú pokryté drevenou šindľovou krytinou. Strop nad pozdĺžnou lodou a svätyňou, vo výraze valenej lomenej klenby, je súčasťou väznicovej konštrukcie krovu sedlovej strechy, dosadajúcej na vyloženú korunnú rímsu obiehajúcu po vnútornom obvode lode (okrem južného štítového múru) a svätyne, ďalšie priestory majú drevené kazetové stropy (podvežie, podhlásadlo empory, priestory transeptu, podhlásadlo korunnej rímsy). Na južnej strane lode je v celej jej šírke situovaná kruchtová empora, prístupná dekoratívnym liatinovým, točitým schodiskom. Dlážky v celom interéri sú drevené palubové, prekryté kobercami. Všetky mury v interieri sú omietané s čiastočným priznaním drevených prvkov hradzenej konštrukcie, na povrchu s monochrómnou výmaľbou v odtieni svetlookrovej farby, ktorá prekryla (pravdepodobne v roku 1979 po osadení vitráží) staršiu interiérovú výmaľbu v podobe štylizovaného lambrekýnu (závesu) s farebnými kvetmi, pochádzajúcu zo začiatku 20. storočia. Okenné otvory kostola, ukončené lomeným oblúkom majú drevené, viac-tabuľkové členenie na spôsob gotického okna s kamennou kružbou a dekoratívne drevené orámovanie ukončené vo výraze vimperku. Vitrážové výplne okenných otvorov, ktorých autormi sú V. Hložník s manželkou a dcérou boli v okenných otvoroch osadené v roku 1977. Veža kostola bola v roku 1929 vážne poškodená bleskom a následne v roku 1932 demontovaná. Fotodokumentácia exteriéru kostola z roku 1958 dokumentuje stav objektu s výmaľbou omietaných vrstiev výplňového muriva zo začiatku 20. storočia a s 1-podlažnou predsieňou pred južným vstupom (na mieste veže) zastrešenou sedlovou strechou pokrytou šindľovou krytinou. Do súčasnej podoby bola veža prebudovaná v roku 1959.

KPÚ Prešov po prerokovaní plánovaného zámeru obnovy NKP skonštatoval, že obnova realizovaná pri dodržaní vyššie uvedených podmienok tohto rozhodnutia bude zachovávať významné

pamiatkové hodnoty predmetnej NKP, prispeje k adekvátej prezentácii jej pamiatkových hodnôt a k zlepšeniu jej stavebno-technického stavu.

KPÚ Prešov nesúhlasí s aplikáciou navrhovaného spevnenia spojov hrazdených nosných obvodových konštrukcií kostola (mimo veže) obojstrannými oceľovými príložkami (zvnútra aj zvonka) (a s tým spojenou aplikáciou vnútorných sadrokartónových obkladov stien), pretože pri takomto spôsobe spevňovania dôjde k závažnému narušeniu architektonického vzhľadu interiéru a exteriéru NKP a naručeniu hodnotných prvkov, detailov a povrchových úprav NKP. Poškodenia (najmä interiérových) omietkových vrstiev NKP vyhodnotené statickým posudkom, považujeme za prirodzenú súčasť existencie stavieb s drevenými hrazdenými nosnými konštrukciami, ktoré bude vyžadovať pravidelnú údržbu, ale zachová sa autentický vzhľad NKP.

Vzhľadom na závažný rozsah statických porúch a poškodení konštrukcií veže kostola a vzhľadom k tomu, že súčasná veža pochádza z 2. polovice 20. storočia (staršia fotodokumentácia zároveň dokladuje, že nejde o úplnú vzhľadovú kópiu predošej veže) KPÚ Prešov súhlasí s jej obnovou, realizovanou formou demontáže existujúcej veže a realizácie novej veže podľa predloženej projektovej dokumentácie a ďalšími súvisiacimi prácmi (obnova základov veže postupným prehĺbením základovej škáry a podbetónovaním, sanácia a obnova južnej steny lode, oprava príahlého vonkajšieho schodiska). Obnova veže je navrhnutá formou materiálovej a tvarovej kópie existujúcej veže, s výnimkou časti hrazených konštrukcií v hornej časti veže (v úrovni zastrešenia lode kostola), ktorých tvarovo-konštrukčné riešenia je navrhnuté podľa dobovej fotodokumentácie pôvodnej veže (pred jej odstránením v roku 1932). Aby novostavba veže odpovedala existujúcemu stavu je potrebné v priebehu demontáže zabezpečiť priebežné zameranie veže a jednotlivých jej konštrukcií, ktoré bude podkladom pre spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie obnovy veže. Z dôvodu zachovania maximálneho možného rozsahu pôvodných konštrukcií NKP (mimo veže) a pre určenie rozsahu a spôsobu ich obnovy bola stanovená podmienka spracovania odborného posudku o stave biotického poškodenia nosných drevených konštrukcií obvodového plášťa NKP.

Pre realizáciu obnovy interiérových omietkových vrstiev, náterov a malieb na stenách NKP; exteriérových omietkových vrstiev a náteru výplňového muriva NKP a náterov drevených konštrukcií (nosné konštrukcie a výplňové prvky) a ošetrenie dreva NKP určil KPÚ Prešov podmienky v rozhodnutí vydanom dňa 19. 02. 2019 pod č. konania KPUPO-2019/5740-4/13148/MX, na základe prípravnej dokumentácie obnovy „Návrh na reštaurovanie pamiatky rímskokatolíckeho Kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie Vysoké Tatry-Starý Smokovec“ (vypracoval: Mgr. art. Rudolf Boroš, zodpovedný reštaurátor č. osvedčenia 196, 2018), odsúhlásenej záväzným stanoviskom, vydaným KPÚ Prešov dňa 14. 02. 2019 pod číslom KPUPO-2019/5740-3/12025/MX, ktoré zostávajú nadalej v platnosti. Taktiež podmienky obnovy podlás a vonkajšieho schodiska, ktoré sú súčasťou návrhu obnovy v predloženej projektovej dokumentácii, boli stanovené v predchádzajúcich rozhodnutiach o zámere obnovy predmetnej NKP a sú stále platné.

V súlade s § 32 odsek 4 pamiatkového zákona KPÚ Prešov ukladá vlastníkovi národnej kultúrnej pamiatky povinnosť oznámiť vopred začiatok obnovy a predpokladaný koniec obnovy.

V súlade s § 33 správneho poriadku bol účastník konania poučený o svojich právach návrhovať dôkazy a ich doplnenie a mal možnosť oboznámiť sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia. Správny orgán umožnil účastníkovi konania vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia a mal možnosť navrhnúť jeho doplnenie. Zo strany účastníka konania neboli vznesené námitky k podkladom rozhodnutia, ani návrhy na jeho doplnenie.

Pri posudzovaní predmetného zámeru obnovy vychádzal správny orgán z poznania aktuálneho stavu NKP, z predchádzajúcej spisovej agendy týkajúcej sa NKP, z historickej fotodokumentácie, z aktualizačného listu NKP, spracovaného KPÚ Prešov (2006) a z predloženej projektovej dokumentácie.

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa môže účastník konania v súlade s ustanovením § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať na správnom orgáne, ktorý

rozhodnutie vydal, t. j. na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Eva Semanová

riaditeľka

Krajského pamiatkového úradu Prešov

Doručuje sa

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry, Nový Smokovec 113, Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec

Na vedomie

Mesto Vysoké Tatry, stavebný úrad, Starý Smokovec 1, 062 01 Starý Smokovec, IČO: 00326585

Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča

Krajský pamiatkový úrad Prešov, na založenie do spisu

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov dokumentu, ku ktorému sa doložka vyhotovuje	Vysoké Tatry-Starý Smokovec, Kostol rímskokatolícky Nepoškvrneného počatia Panny Márie súp. č. 39, na pozemku KN-C parc. č. 262 v k. ú. Starý Smokovec, obnova veže, obvodových stien, schodov, podlahy a zastrešenia - rozhodnutie o zámere obnovy
Identifikácia dokumentu, ku ktorému sa doložka vyhotovuje	KPUPO-2020/7547-3/34581/MX

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Spôsob autorizácie elektronického úradného dokumentu	Mandátny certifikát a časová pečiatka
Dokument autorizoval úrad:	Krajský pamiatkový úrad Prešov
Dokument autorizovala oprávnená osoba:	Ing. Eva Semanová
Oprávnenie:	1065, riaditeľka KPÚ Prešov
Dátum a čas autorizácie:	14. 05. 2020, 13:16:19
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	14. 05. 2020, 13:16:21
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	

Autorizácia príloh elektronického úradného dokumentu

Spôsob autorizácie elektronického úradného dokumentu	Dokument neobsahuje prílohy
Dokument autorizoval úrad:	
Dokument autorizovala oprávnená osoba:	
Oprávnenie:	
Dátum a čas autorizácie:	
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vytvoril:	Názov úradu	Krajský pamiatkový úrad Prešov
IČO		31755194
Meno a priezvisko		Ing. arch. Daniela Maximová
Dátum vytvorenia doložky:		14. 05. 2020
Doložka bola vyhotovená manuálne		



KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
PREŠOV

Doložka právoplatnosti

Predmet rozhodnutia: Vysoké Tatry-Starý Smokovec, Kostol rímskokatolícky Nepoškvrneného počatia Panny Márie, súp. č. 39, na pozemku KN-C parc. č. 262 v k. ú. Starý Smokovec, obnova veže - zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky

Dátum vydania rozhodnutia: 13. 05. 2020

Spisová značka rozhodnutia: KPUPO-2020/7547-3/34581/MX

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 02. 06. 2020

Dátum vytvorenia doložky: 24. 07. 2020

Vytvoril: Ing. arch. Daniela Maximová

Schválil: Ing. Eva Semanová, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Prešov

